

Last: Brandfarliga gaser, i behållare, eller ämnen, klass 2

UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (Gasol)

Farans art:

- Gasen är mycket brandfarlig och kan bilda explosiva gasblandningar med luft.
- Släckning av brinnande utströmmande gas kan resultera i explosiv återantändning om släckning sker på annat sätt än genom avstängning.
- Gasen brinner med nästan osynlig låga.
- Brandutsatta gasflaskor kan sprängas. **Riskzon för splitter är 300 meter.**

Personlig skyddsutrustning:

- Skyddsväst, ficklampa och handskar.

Förarens allmänna åtgärder:

- Ring **Polis och Räddningstjänst SOS telefon 112.**
- Stanna motorn.
- Bryt huvudströmbrytaren.
- Använd ej öppen låga. Rökning förbjuden.
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen.

Ytterligare och eller särskilda åtgärder av föraren:

- Risken för antändning av utströmmande gas är stor, gå aldrig in i eller fram mot ett gasmoln eller mot utströmmande gas.
- Stäng läckande ventiler bara ifall det kan ske utan risk.
- Låt räddningstjänsten stänga om du är osäker eller om läckaget är stort.

Information till föraren i händelse av brand:

- Chauffören skall endast åtgärda mindre fordonsbränder.
- Brand som hotar gasflaskor skall bekämpas av räddningstjänsten.

Första hjälpen:

Vid symtom efter inandning:

- Placera den skadade utanför farozonen.
- Ge konstgjord andning om andningen har upphört.

Ytterligare Information:

Varuinformationsblad kan erhållas via tfn. 0303 – 72 71 00.

För vidare upplysningar kontakta: PRIMAGAZ SVERIGE AB

Kraftverksvägen

444 32 STENUNGSUND

Tfn. 0303-72 71 00, efter kontorstid via tfn. 076 – 65 65 752.